

HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION AGUA CALIENTE

SERIE DED MOTOR A DIESEL



PERFECTO PARA LIMPIEZA EN

- Maquinaria Pesada
- Equipo y Plataforma Petrolera
- Carrocerías y Remolques de Camiones
- Locomotoras y Ferrocarriles
- Maquinaria para Asfalto
- Maquinaria para Concreto
- Maquinaria Forestal
- Maquinaria Minera



POR QUE ESCOGER ALKOTA?

No hay razón para que las maquinas deban ser complicadas.

Nuestro equipo de ingenieros y desarrolladores de producto ha diseñado, construido y mejorado sistemas de limpieza de alta presión desde 1964.

En **Alkota** creemos que la simplicidad significa calidad.

Nuestras hidrolavadoras estan construidas con material de alta calidad "a la antigüita", completamente hechas a mano. Diseñamos y montamos justo en el corazón de los **EE.UU.**, por lo que puedes estar seguro que obtienes una maquina de fabricación estadounidense.



10307K



10307KK,
10307KKA



5357C



TABLA DE ESPECIFICACIONES SERIE MOTOR A DIESEL

MODELO	3307F	5357C	5357	5357K	5407	5407K	5507
GPM	3.5	4.7	5	5	5	5	5
PSI	3000	3500	3500	3500	4000	4000	5000
Motor	Kohler KD430 Enfriado por Aire, Encendido Eléctrico	Kubota Z602 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kohler KDW1003 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kubota D902 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kohler KDW1003 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kubota D902 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kohler KDW1003 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico
BTU	235,000	355,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
Quemador (V)	12V DC	12V DC	115V	115V	115V	115V	115V
Serpentin	95' 1/2" Ced.80	126' 1/2" Ced. 80	158' 1/2" Ced. 80	158' 1/2" Ced. 80	158' 1/2" Ced.80	158' 1/2" Ced.80	158' 1/2" Ced.160
Tamaño Serpetin	14"	14"	18"	18"	18"	18"	18"
Tanque Comb.	11 Galones	11 Galones	27 Galones	30 Galones	27 Galones	30 Galones	27 Galones
Temperatura	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F
inyector de Quimico	Dosificación de baja presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión
Bomba	GP Triplex	GP Triplex	GP Triplex	GP Triplex	Comet Triplex	GP Triplex	GP Triplex
Dimensiones	46"L x 32"W x 43"H	48"L x 34"W x 38.5"H	54"L x 45"W x 46"H	60"L x 48"W x 47"H	54"L x 45"W x 46"H	60"L x 48"W x 47"H	54"L x 45"W x 46"H
Peso	560 lbs.	845 lbs.	1,260 lbs.	1,360 lbs.	1,260 lbs.	1,350 lbs.	1,260 lbs.

MODELO	5507K	8307	8307K	10307K	10307KK	10307KKA
GPM	5	8	8	10	10	10
PSI	5000	3000	3000	3000	3000	3000
Motor	Kubota D1305 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kohler KDW1003 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kubota D1305 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kubota D1305 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kubota D1305 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico	Kubota D1305 Enfriado por Agua, Encendido Eléctrico
BTU	550,000	550,000	690,000	785,000	785,000	710,000
Quemador (V)	115V	115V	115V	115V	115V	12V DC
Serpentin	158' 1/2" Ced.160	158' 1/2" Ced.80	243' 1/2" Ced.80	483' 3/4" Ced. 80	337' 3/4" Ced. 80	337' 3/4" Ced. 80
Tamaño Serpetin	18"	18"	18"	30"	24"	24"
Tanque Comb.	30 Galones	27 Galones	50 Galones	50 Galones	50 Galones	50 Galones
Temperatura	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F	Hasta 210 F
inyector de Quimico	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión	Dosificación de alta presión
Bomba	GP Triplex	GP Triplex	GP Triplex	GP Triplex	GP Triplex	GP Triplex
Dimensiones	60"L x 48"W x 47"H	54"L x 45"W x 46"H	60"L x 48"W x 47"H	72"L x 50"W x 65"H	64.5"L x 55.5"W x 61.5"H	64.5"L x 55.5"W x 61.5"H
Peso	1,260 lbs.	1,260 lbs.	1,400 lbs.	2,150 lbs.	1,560 lbs.	1,560 lbs.

Especificaciones

- Bomba Triplex Accionada por Transmision de Banda
- Control de Temperatura Ajustable
- Sistema de Amortiguacion para Mayor Durabilidad de las Conexiones, Bomba y Serpentin.
- Manguera de 50 Pies, con Lanza de 42" y Pistola de Gatillo
- Serpentin de Tuberia Cedula 80
- Valvula de Llenado Anticongelante para Proteccion Durante el Invierno.
- Tanque Flotador de Acero Inoxidable
- Estructura Construida con Tubular de Alto Calibre

Opciones Disponibles

- Kit de Boquillas
- Opción de Vapor
- Configuración para 2 Lanzas/ Pistolas
- Estructura de Acero Inoxidable Horometro
- Inyector Descendente de Químicos
- Control Remoto e Inalámbrico
- Bomba de Clutch
- Manómetro de Presión
- Manómetro de Temperatura
- Quemador de 12V en Lugar de 115V


PARA MEJOR LIMPIEZA



Limpia mejor con detergentes biogradables de **Alkota** formulados especialmente para limpieza de alta presión.

Esto significa que obtienes mejores resultados en escala de la bomba, serpetin y accesorios. Esto reduce el costo en reemplazos y mejora la limpieza realizada en alta presión

Distributed by:



Alkota Cleaning Systems Inc.
Alcester, South Dakota 57001

For more information call:
(800) 255-6823 / (605) 934-2222 or
Fax: (800) 325-5682 / (605) 934-1808
Web Access: www.alkota.com

CERTIFICATIONS



© 2020 Alkota Cleaning Systems
Specifications subject to change without notice
Printed in U.S.A. / Form #: ALK-DDS-0420